LIMPIFUEL BACT

ADDITIF DE PROTECTION ANTIBACTERIEN POUR LE TRAITEMENT DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES			PAE	Point éclair >100°C

▶Permet de nettoyer et purifier le gasoil, sans vidanger la cuve de stockage

▶Evite les immobilisations de véhicules, provoquées par les colmatages des filtres ou les détériorations des pompes et des injecteurs, par les slimes de bactéries.

▶Bloque le développement des bactéries et autres organismes en pied de cuves.

▶Lutte contre la formation des biofilms, des filaments, des boues bactériennes et des dépôts de corrosion.

▶Conserve la limpidité et translucidité aux carburants, fiouls et gasoils.

▶Préserve les performances initiales des moteurs.

▶Optimise la combustion, limitant la consommation de carburant et la pollution.

▶Large spectre d'activité antimicrobienne bactéricide et fongicide

LIEUX D'UTILISATION
Destiné au traitement des cuves et citernes de combustibles.
Utilisé dans les hydrocarbures pétroliers, combustibles, carburants, fuels, gasoils.

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE
Actif contre les micro-organismes notamment présents dans les stockages d'hydrocarbures tels que :
- Bactéries Sulfato Réductrices responsables de la corrosion des cuves de stockage, canalisations, pompes, filtres, systèmes d'alimentation de moteurs, etc.
- Bactéries (*Pseudomonas Aeruginosa*)
- Levures (*Candida lipolytica*)
- Moisissures (*Hormoconis Resinae*)

MODE D'EMPLOI
LIMPIFUEL BACT doit être rajouté en cours de remplissage (lorsque le contenant est rempli à environ la moitié).
Traitement préventif :
100 à 150ml pour 1 m³ de combustible.
Traitement curatif :
300 à 500ml pour 1 m³ de combustible.
Dans le cas de stockage très contaminé, après le traitement curatif avec LIMPIFUEL BACT, tenir compte de la nécessité de vérifier ou de nettoyer le stockage afin d'éviter que les micro-organismes détruits ne bouchent les filtres d'alimentation à combustibles.
NOTA :
Ne pas apporter LIMPIFUEL BACT dans une cuve ou une citerne vide ou presque vide.
Ne pas introduire, directement dans le réservoir des véhicules, engins à moteurs, bateaux, etc, mais traiter de préférence l'ensemble du carburant avant la distribution dans les réservoirs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide, jaune.
Densité : 1,05 ± 0,02
Biocide : TP6 Principes actifs : Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolz-3-one;2-methyl-2H-isothiazole-3-one : 15.12 g/kg (CAS n°55965-84-9)
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.
Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

FT637100-0214

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02